

OPTICKÝ KABEL KDP KO-12-5-AE02-OM3

Cena celkem:	35 Kč (bez DPH: 29 Kč)
Kód zboží:	NETKDP1005
Part No.:	KO-12-5-AE02-OM3
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**KDP KO-12-5-AE02-OM3**

Univerzální optický kabel s centrální trubkou, LS0H pláštěm, 12 vláken, multimode, (MM), 50/125, OM3, AE02, 5,4 mm, KDP, vlákno OFS Allwave, Návin 2100 m. Cena za metr, +10% při odběru metráže.

Tento univerzální optický kabel je možné použít do vnitřního i venkovního prostředí, je určen především pro uložení do kabelových žlabů, nebo zatažení do instalačních trubek. Má standardní ochranu proti hlodavcům. Optické vlákno OM3 je vedené v gelem plněné trubičce. Rozsah provozní teploty -20°C až +70°C. Životnost kabelu je minimálně 30 let. Průměr kabelu 5,4 mm.

Vratný zbytek kabelu je minimálně 200 m.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:**Počet optických vláken:** 12**Typ vlákna:** 50/125 µm, dle ITU-G.651, 500 MHz/km**Vnější plášť:** LS0H, UV odolný, černý**Mechanické vlastnosti:****Průměr kabelu:** 5,4 mm**Průměr prázdné trubičky:** 2,3 mm**Minimální poloměr:** 15x průměr kabelu, 20x průměr kabelu (při zatížení)**Hmotnost:** 34,5 kg/km**Odolnost proti rozdrčení:** 2000 N/10 cm**Max. pevnost v tahu:** 1100 N**Pracovní teplota:** -20°C až +70°C**Teplota při pokládce:** -5°C až +50°C**Balení:****Cívka:** 2100 m**Hmotnost s kabelem:** 34,5 kg**Použití:**

- uložení do kabelových žlabů
- uložení do kabelových chrániček
- páteřní trasy sítí
- vedlejší rozvody



[Parametry](#)



[Specifikace vlákna](#)
