

## XTENDLAN XL-MGB-SXVH



Cena celkem:

**375 Kč**  
**(bez DPH: 310 Kč)**

Kód zboží:

NETXTE2409

Part No.:

XL-MGB-SXvH

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### XtendLan XL-MGB-SXvH

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-SX, duplexní LC konektor, multimode. Max. 550 m na vlákne 50/125 um. 250 m na vlákne 62,5/125 um. Vlnová délka 850 nm. HP kompatibilní.

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-SX, IEEE82.3z. Duplexní LC konektor, pro multimódová vlákna. Rozšiřuje/konvertuje porty přepínačů a konvertorů s pozicí pro miniGBIC (SFP).

Ekvivalent J4858C a X121. Doporučeno pro řady HP 5130EI, 3800, 3100EI, 3100-48, 2920, 2620, 2530G, 2530, 1920, 1910, 1820, 1810, 1410.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ modulu:** SFP**Konektor:** LC**Pracovní vlnová délka přijímače:** 850 nm (rozpětí 760 - 860 nm)**Typ vlákna:** Multi Mode**Dosah spojení:** až 550 m**Přenosová marže:** 8 - 13 dB**Vysílání:**

Vysílání VCSEL laser

Vysílací výkon min. -9dBm, max. -4dBm

Vvysílací vlnová délka: typicky 850nm, spektrální šířka (RMS) 0,85nm, min. 820nm, max. 860nm

Splňuje ITU.T G.957 diagram

**Příjem:**

Příjem v rozsahu 760-860nm

Citlivost: -17dBm pro BER&lt;1e-12.

Přenosová rychlost: 1,25 Gbaud