

KABEL XTENDLAN XL-H 155



Cena celkem:

9,89 Kč
(bez DPH: 8,18 Kč)

Kód zboží:

NETXTE3363

Part No.:

Koax.kabel xl-H 155

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

XtendLan XL-H 155

Koaxiální kabel XL-H155, 50 Ohm, pěnové dielektrikum. Útlum 0,55 dB/m na 2,5 GHz. Lanko. Návin po 100 m. Cena za metr, +10% při odběru metráže. Kabely pro aplikace velmi vysokého kmitočtu. Flexibilní koaxiální kabel i pro venkovní použití. Jde o kabel s pěnovým dielektrikem využívaný spolu s anténami a v sítích mobilních telekomunikací.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Vnitřní vodič: Cu, průměr 7 x 0,3 mm, lanko**Dielektrikum:** PE**Průměr dielektrika:** 3 mm**Stínění:** Al fólie, CuSn/Al stínění, > 90 %**Vnější izolace:** PE**Průměr vnější izolace:** 5 mm**Nejmenší dovolený poloměr:** 13 mm**Hmotnost:** 30 g/m

Elektrické parametry:

Stejnoseměrný odpor:

- 7,6 ohm/km vnitřní vodič
- 4,6 ohm/km stínění

Impedance: 50 ohm**Kapacitance:** 83 pF/m**Činitel zkrácení:** 0,79**Koeficient odstínění:** >90 dB

Frekvenční parametry:

Frekvence (MHz)	100	200	400	600	800	1000	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Útlum (dB/m)	0,11	0,15	0,21	0,26	0,31	0,35	0,5	0,56	0,62	0,73	0,83	0,92

[Specifikační leták](#)[Porovnání všech koaxiálních kabelů](#)

