

## MIKROTIK RB941-2ND HAP LITE



Cena celkem:

**513 Kč**  
**(bez DPH: 424 Kč)**

Kód zboží:

NABMKR1062

Part No.:

RB941-2nD

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

---

**Popis****MikroTik RB941-2nD hAP lite**

RB941-2nD řady hAP lite classic je šikovný domácí router. Kromě výborné ceny nabízí pokročilé funkce nastavení. Velkým plusem je také nízká spotřeba, díky které lze zařízení napájet přes USB kabel. RouterBoard je dodáván vč. licence L4.

Jedná se o výkonný RouterBoard vhodný do domácnosti a kanceláře. Uvnitř zařízení jsou dvě integrované 1,5 dBi anténky určené pro pásmo 2,4 GHz. RouterBoard je vybaven tlačítkem WPS. Dodáván je s licencí L4 umožňující provozovat zařízení v režimu AP. Velkou předností RouterBoardu hAP lite classic je **spotřeba pouze 3 W**.

Je dodáván včetně krytu a zdroje. Router je již od výroby přednastaven jako domácí AP, stačí pouze připojit napájecí zdroj a kabel k internetu a jednotku můžete začít ihned používat. Nespornou konkurenční výhodou je i **spolehlivost**, která je **99,8 %**.



### Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Nevíte jaký model vybrat? Podívejte se na tuto **srovnávací tabulku**, kde najdete i další informace, které Vám s výběrem pomohou.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozhraní:** LAN, Wi-Fi (2,4 GHz)

**Standard Wi-Fi:** IEEE 802.11b/g/n (300 Mbit/s)

**CPU:** QCA9533 (650 MHz)

**Paměť:** 32 MB RAM, 16 MB Flash

**Porty:** 1× 10/100 Mb/s RJ-45

**Podpora PoE:** ne

**Anténa:** 1,5 dBi integrovaná

**Napájení:** DC 5 V (microUSB)

**Operační systém:** RouterOS L4

**Rozměry:** 113 × 89 × 28 mm

---

## Užitečné odkazy a videa:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

---

## Multiple uplinks using PCC & Load balancing

## Static NAT & RouterOS

## MikroTips: Netinstall