

ROLLEI BEZDRÁTOVÁ SPOUŠŤ PRO ZRCADLOVKY NIKON



Cena celkem:

1 624 Kč
(bez DPH: 1 342 Kč)

Kód zboží:

FOTR7707

Part No.:

28119

Záruka:

24 měsíce

Stav:

Nové zboží

Popis

Ovládejte závěrku fotoaparátu bezdrátově - Rollei Remote Wireless

Rollei bezdrátová spoušť pro zrcadlovky Nikon, která pracuje na **2.4GHz technologii**. Disponuje snadno čitelným **OLED displejem** s osvětlením, na kterém zobrazíte nastavené parametry. Umožňuje komfortní snímání kamery, respektive spouštění a intervalové záznamy ze vzdálenosti až 50 metrů. Pro rychlé použití jsou k dispozici **2 nastavení**, mezi kterými můžete přepínat dle potřeby.



Umožní vám nastavení počátečního času, expoziční doby nebo intervalu snímání až 100 hodin, díky čemuž zvládnete vaše foto procesy mnohem jednodušeji a bez zdlouhavého plánování. V rámci expozice a její regulace vám upozorní **přídavný akustický signál**. **Ergonomický tvar** podporuje snadné uchopení a použitelnost.



Rollei bezdrátová spoušť pro zrcadlovky Nikon

Bezdrátová dálková spoušť založená na technologii **2,4 GHz** pro fotoaparáty Nikon. Disponuje jednoduchým a přehledným **0,96" OLED displejem**. Umožňuje nastavit počáteční čas focení, expoziční čas a intervalový časovač **až 100 hodin** předem. Expoziční čas je nastavitelný v rozmezí **od 1 sekundy do 100 hodin** včetně zvukového signálu. Je také možné nastavit sériové snímání fotek za sebou **od 1 do 999 fotografií**. Dodávána je s **dvojití kabelových adaptérů (N1 & N2)**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kompatibilita:

Nikon F5, D3, D500, D810a, D5, D4s, D810, D800e, D4, D3x, D3s, D800, D700, D300s, F6, D300, D2xs, D810e, D1h, F100, D1, F90, D2x, D100(with mbd100), D1x, D2, D200, D2h, D2hs, D850, D6

Nikon D7500, D750, D7200, P1000, D90, DF, P7700, P7800, Coolpix P7700, Coolpix A, Z6, Z7, Z6 II, Z7 II, Z5 D7100, D5500, D7000, D5200, Coolpix p7800, D3100, D3300, D3500, D5000, D5100, D3200, D5300, D600, D610, D5600

Dosah: 50 m

Rozměry vysílače: 122 x 41 x 27 mm

Rozměry přijímače: 96 x 35 x 31 mm

Napájení vysílače: 2x AAA (součástí balení)

Napájení přijímače: 2x AAA (součástí balení)