

HIKVISION DS-3T0506HP-E/HS

Cena celkem:

2 632 Kč
(bez DPH: 2 175 Kč)

Kód zboží:

IPKHIK0680

Part No.:

DS-3T0506HP-E/HS

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis**Hikvision DS-3T0506HP-E/HS**

Průmyslový nespravovatelný (unmanaged) **6portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí PoE výstup **3x 802.3af/at (max. 30 W/port)** a **1x 802.3bt (max. 60 W/port)** s celkovým výkonem **až 60 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **12 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 1x PoE výstup 802.3bt (max. 60 W/port)
- 3x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Přepětová ochrana do 6 kV pro porty PoE
- Podpora standardů IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
- Metoda přepínání Store-and-Forward
- Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení
- Průmyslové provedení, rozsah teploty -30 °C až 65 °C

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Fyzické vlastnosti:****Porty:** 4x RJ-45 1 Gb/s, 2x SFP 1 Gb/s**Paměť:** 2k MAC adres**Kapacita switche:** 12 Gb/s**Rychlost směrování:** 8,928 Mpps**Provedení:** desktop**Napájení:** externí adaptér DC 48-57 V (max. 1,35 A)**Ochrana:** přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE**Provozní teplota:** -30 až +65 °C, vlhkost do 95 %**Rozměry:** 158 x 101,2 x 31,6 mm**Hmotnost:** 0,38 kg**PoE funkce:****Celkový napájecí výkon:** 60 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt (PoE++), Hi-PoE**Počet injektorů:** 1x až 60 W, 3x až 30 W**Pokročilé funkce:**

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. PoE watchdog pro automatickou detekci a restartování kamer, které nereagují