

**HIKVISION DS-3T0510HP-E/HS**

Cena celkem:

**4 205 Kč**  
**(bez DPH: 3 475 Kč)**

Kód zboží:

IPKHIK0683

Part No.:

DS-3T0510HP-E/HS

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

**Popis****Hikvision DS-3T0510HP-E/HS**

Průmyslový nespravovatelný (unmanaged) **10portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí PoE výstup **6x 802.3af/at (max. 30 W/port)** a **2x 802.3bt (max. 90 W/port)** s celkovým výkonem **až 110 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **20 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 2x PoE výstup 802.3bt (max. 90 W/port)
- 6x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Přepětová ochrana do 6 kV pro porty PoE
- Podpora standardů IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
- Metoda přepínání Store-and-Forward
- Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení
- Průmyslové provedení, rozsah teploty -30 °C až 65 °C

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Fyzické vlastnosti:****Porty:** 8x RJ-45 1 Gb/s, 2x SFP 1 Gb/s**Paměť:** 4k MAC adres**Kapacita switche:** 20 Gb/s**Rychlost směrování:** 14,88 Mpps**Provedení:** desktop**Napájení:** externí adaptér DC 48-57 V (max. 2,5 A)**Ochrana:** přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE**Provozní teplota:** -30 až +65 °C, vlhkost do 95 %**Rozměry:** 197 x 114,2 x 42,2 mm**Hmotnost:** 0,585 kg**PoE funkce:****Celkový napájecí výkon:** 110 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt (PoE++), Hi-PoE**Počet injektorů:** 2x až 90 W, 6x až 30 W**Pokročilé funkce:**

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. PoE watchdog pro automatickou detekci a restartování kamer, které nereagují