

## TRITON RBA 19" 15U JEDNODÍLNÝ 500MM



Cena celkem:	<b>4 837 Kč</b> <b>(bez DPH: 3 997 Kč)</b>
Kód zboží:	SPPTRI1057
Part No.:	RBA-15-AS5-CAX-A6
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Triton RBA 19" 15U

Jednodílný nástěnný rozvaděč s krytím **IP20**, nosnost při správném zavěšení **100 kg**. Dveře celoskleněné s **bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm**, robustní svařovaná konstrukce. Tento typ má **šest vylamovacích záslepek** pro montáž chladicích jednotek nebo ventilátorů. Součástí rozvaděče jsou dvě posuvné vertikální lišty.

- **Vysoká pevnost konstrukce** - Rozvaděč má robustní svařovanou konstrukci. Vysoká kvalita zpracování a nejnovější technologie zajišťují skvělý vzhled rozvaděče.
- **Dveře** - Dveře rozvaděče jsou standardně celoskleněné, ale na přání mohou být i celoplechové anebo s perforací.
- **Sklo** - Celoskleněné dveře se vyrábějí z tvrzeného bezpečnostního skla tl. 4 mm, které je odolné běžným nárazům. Při rozbití tvoří množství drobných úlomků jako automobilové sklo. Dveře jsou zkoušeny v certifikované zkušebně a odpovídají požadavkům normy ČSN EN 12150-1+A
- **Flexibilní otevírání dveří** - Vlastní systém pantů umožňuje otevírání dveří pod úhlem 165°. Dveře lze snadno demontovat. Otočením celého rozvaděče získáte otevírání dveří na opačnou stranu.
- **Zámek na dveřích** - Umožňuje snadný a rychlý přístup do rozvaděče.
- **Nastavitelné vertikální lišty** - 19" vertikální lišty mohou být plynule nastaveny v libovolné hloubce rozvaděče. To usnadňuje montáž zařízení i organizaci propojovacích kabelů. Součástí balení rozvaděče je jeden pár vertikál. V zadní části skeletu je perforace, která je náhradou druhého páru vertikál. Další možností je přikoupit vertikální lišty jako volitelné příslušenství.
- **Vylamovací záslepky** - V horní, spodní a zadní části rozvaděče jsou připraveny kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Proti pronikání prachu je možné kabely v otvoru utěsnit kartáčem (je součástí příbalu rozvaděče).
- **Ventilace** - Jednodílné rozvaděče RBA verze - A6 mají šest vylamovacích záslepek pro montáž chladicích jednotek RAX-CH-X2x-X1, nebo ventilátorů RAX-CH-X07-X9 (až tři v horní a tři ve spodní části rozvaděče). Rozvaděč RBA nyní umožňuje instalaci zařízení, kterou dříve v nástěnných rozvaděčích nebylo možné uchladiť a bylo nutné je instalovat do stojanových rozvaděčů.

### Vlastnosti

- 19" jednodílný nástěnný rozvaděč s krytím IP20.
- Rozvaděč se věší přímo na zeď.
- Součástí rozvaděče jsou dvě posuvné vertikální lišty.
- Konstrukce rozvaděče - kompaktní svařovaný rozvaděč / dveře celoskleněné s bezpečnostním tvrzeným sklem 4 mm, na vyžádání celoplechové nebo perforované.
- Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 10 kg.
- Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 µm.
- Rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.
- Všechny oddělitelné části rozvaděče jsou pospojovány pomocí propojovacích kabelů, které musí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.
- Na spodní části rozvaděče je umístěn hlavní zemnicí šroub M8.
- Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části zadní stěny rozvaděče, další jsou na horní a spodní stěně rozvaděče.
- Verze A6 má ve spodní a horní stěně rozvaděče otvory pro montáž ventilátorů kryté vylamovacími záslepkami.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Výška:** 15U (770 mm)

**Hloubka:** 495 mm

**Šířka:** 600 mm

**Max. doporučené zatížení:** 100 kg

**Hmotnost:** 24,6 kg

**Příslušenství:**

2× klíč - přední dveře

4× vrut 6×50

4× podložka 6,6

4× hmoždinka 10

8× plovoucí matice M6

1× protiprachová záslepka