

## HIKVISION HIKMICRO MINI2



Cena celkem:

**7 500 Kč**  
**(bez DPH: 6 198 Kč)**

Kód zboží:

IPKHIK1119

Part No.:

MINI2

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### Hikvision Hikmicro MINI2

**Termokamera pro chytrý mobilní telefon s OS Android.** Modul o váze pouze 20 g odesílá data přes konektor **USB-C** do aplikace a umožňuje snadné měření, např. pro kontrolu elektrických zařízení. Navíc umožňuje také záznam statických snímků i videí. Modul je napájen přímo z mobilního telefonu a je odolný vůči pádu až z 1 m.

Součástí balení je prodlužovací kabel a ochranné pouzdro.



### Hlavní parametry

Rozlišení detektoru 256 x 192 (49152 pixelů), velikost pixelu 12  $\mu$ m  
Měření v infračerveném spektru  
Obnovovací frekvence 25 Hz  
Teplotní rozsah -20 až +350 °C s přesností  $\pm 2$  °C nebo 2 %  
Teplotní citlivost 40 mK  
Spektrální pásmo 7,5 až 14  $\mu$ m  
Standardní barevné spektrum s možností nastavení až 15 barevných palet

9 oblastí měření

Alarm vysoké teploty s vibrační a zvukovou signalizací

Měření centrální bod, nejteplejší bod, nejstudenější bod, uživatelský bod a uživatelská oblast

### Objektivy a jejich parametry

Zorné pole 50° × 37,2°

Minimální vzdálenost ostření 20 cm s pevným ohniskem

### Komunikace a ukládání dat

Rozhraní USB-C

Software i firmware kamery v českém jazyce

### Další funkce a parametry

Napájení přímo z mobilního telefonu

Dobou provozu omezena baterií telefonu

Vysoký stupeň krytí IP40

Mechanická odolnost na pád z 1 m

Provozní teplota -10 až +50 °C

Skladovací teplota -20 až +60 °C

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Teplotní rozsah:** -20 až +350 °C

**Zorný úhel:** 50° × 37,2°

**Rozlišení senzoru:** 256 × 192 px

**Rozhraní:** USB-C

**Rozměry:** 42 × 22,5 × 11,2 mm

**Hmotnost:** 20 g

