

HIKVISION DS-KIS702Y



Cena celkem:	14 193 Kč (bez DPH: 11 730 Kč)
Kód zboží:	IPKHIK1186
Part No.:	DS-KIS702Y
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-KIS702Y

Sada videointerkomu pro 2drátový systém. Součástí je bytový monitor, dveřní stanice (jednotlačítkový interkom), distributor, napájecí zdroj a 16GB microSD karta.

- Snadná, úsporná a nákladově efektivní instalace (lze použít stávající dvoužilovou kabeláž)
- Mobilní aplikace HikConnect vám umožní komunikovat s dveřní stanicí a přijímat videohovory kdykoliv a kdekoliv (v případě připojení řídicí jednotky k routeru nebo prostřednictvím Wi-Fi).
- 7" dotyková obrazovka, uživatelsky přívětivé rozhraní
- Voděodolnost IP65 (dveřní stanice)

Dveřní stanice:

Základní **modul s kamerou, reproduktorem a mikrofonem**, kamera **2,0 Mpx**, venkovní provedení **IP65**, rozvod po 2 vodičích, napájení DC 24 V (do 4 W).

Bytový monitor:

Komfortní barevný **TFT** bytový monitor **se 7" dotykovou obrazovkou** s rozlišením **1024 × 600**. Nabízí **mikrofon + reproduktor**, kompresi G.711U, G.711A, protokoly TCP/IP, SIP, RTSP, **Wi-Fi (802.11b/g/n)**, 8× Alarm vstup pro senzory (např. PIR, detektor kouře atd.) a 2× alarm výstup (relé).

Distributor:

Video/audio distributor (rozbočovač) je určený pro modulární 2drátové domovní systémy Hikvision řady Y. Umožňuje připojit a napájet bytové monitory, externí panely či dveřní stanice. Nabízí 2× 2vodičové rozhraní (vstup a výstup) pro kaskádové připojení jednotek, 4× 2vodičový výstup a 1× síťové rozhraní LAN. Montáž na DIN lištu. Napájecí zdroj DS-KAW30-2N součástí balení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Dveřní stanice DS-KD8003Y-IME2/Surface

Kamera: 2 Mpx, 1920 × 1080, H.264, IR přísvit, Fisheye objektiv (146° horizontálně, 82° vertikálně)

Displej: ne

Klávesnice: ne

Počet zvonků: 1

Čtečka ID karet: ne

Rozhraní: 1× připojení modulu (RS-485), 2× relé (ovládání zámku dveří), 2× dveřní kontakt, 1× tamper, 4× alarm vstup, 1× 2drát rozhraní

Síť: 2drát systém, připojení na distributor

Napájení: DC 24 V

Spotřeba: max. 4 W

Krytí: voděodolnost dle IP65

Rozměry: 100 × 98 × 42 mm

Bytový monitor DS-KH6320Y-WTE2

Displej: 7", rozlišení 1024 × 600, barevný TFT LCD, dotykový

Paměť: 128 MB RAM, 32 MB flash

Alarmové vstupy a výstupy: 8/2

Síť: Wi-Fi 802.11b/g/n

Porty a rozhraní: 1× debug port, 8× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× RS-485, 1× microSD slot (max. 128 GB)

Napájení: DS-KAD704Y (součástí balení)

Spotřeba: max. 4 W

Pracovní teplota: -10 až +50 °C

Rozměry: 200 × 140 × 23,6 mm

Hmotnost: 0,325 kg

Distributor DS-KAD704Y

Rozhraní: 1× RJ-45, 2× 2pólový konektor (vstup a výstup pro zapojení dalších distributorů), 4× 2pólový konektor (výstup pro bytové monitory a dveřní stanici)

Napájení: 24 V DC (adaptér součástí balení)

Pracovní teplota: -10 °C až + 55 °C

Rozměry: 145 × 91 × 67 mm

Napájecí zdroj DS-KAW30-2N

Výkon: 36 W

Vstupní napětí: AC 100-240 V

Výstupní napětí: DC 24 V (nastavitelné v rozsahu 21,6-29 V)

Výstupní proud: max. 1,5 A