

XTENDLAN EHDMIF11CIR4K-TR



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 8 319 Kč (bez DPH: 6 875 Kč) |
| Kód zboží: | NETXTE6656 |
| Part No.: | EHDMIF11CIR4k-TR |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

XtendLan EHDMIF11CIR4k-TR

Sada optického extenderu **4K HDMI**, která se skládá z vysílače a přijímače a využívá technologii **ipcolor STREAM** pro přenos s vysokým rozlišením a nízkou latencí. HDMI signál v rozlišení **4K při 60 Hz** lze prodloužit **až na 40 km pomocí jednovidového optického kabelu LC**, který podporuje propojení jeden na jednoho nebo kaskádové zapojení gigabitového přepínače. Podporuje také funkce HDMI loop out, IR passback a RS-232 pass-through.

- využívá technologii ipcolor STREAM
- podpora HDMI 2.0, HDCP 1.4/HDCP 2.2, LPCM 2.0, PCM
- přenos 4K při 60 Hz na vzdálenost 40 km
- podpora HDMI loop-out, IR passback, RS-232 pass-through
- ESD ochrana, 4 kV kontaktem, 8 kV vzduchem, IEC61000-4-2, ochrana před bleskem, přepětová ochrana

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Podporované rozlišení: až 4K

Technologie přenosu: pomocí LC jednovidového optického kabelu

Maximální vzdálenost přenosu: až 40 km

Vysílací strana (Tx)

Konektory: 1x HDMI vstup, 1x HDMI výstup (loop-out), 1x SFP výstup, 1x RS-232, 1x 3,5 mm jack vstup, 1x IR výstup, 1x microUSB (pro aktualizace)

Napájení: 5 V / 2 A, max. 7,5 W

Pracovní teplota: -10 až 50 °C, vlhkost max. 90 %

Rozměry: 106 × 103 × 20,6 mm

Hmotnost: 290 g

Barva: černá

Přijímací strana (Rx)

Konektory: 1x HDMI výstup, 1x SFP vstup, 1x RS-232, 1x 3,5 mm jack výstup, 1x IR vstup, 1x microUSB (pro aktualizace)

Napájení: 5 V / 2 A, max. 7,5 W

Pracovní teplota: -10 až 50 °C, vlhkost max. 90 %

Rozměry: 106 × 103 × 20,6 mm

Hmotnost: 286 g

Barva: černá

LKV981

4K@60Hz

4K@60Hz 40KM HDMI Point to Point Optical Extender

ipcolor
STREAM



TX



RX

