OnlySoft.cz (eshop.onlysoft.org)
onlysoft@onlysoft.cz
+420777948835

06.05.26 14:09:32

SOLARIX SXKL-5E-FTP-PVC-GY

Cena celkem:	**14 Kč**
	(bez DPH: 11 Kč)
Kód zboží:	NPCSOL0015
Part No.:	SXKL-5E-FTP-PVC-GY
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Solarix SXKL-5E-FTP-PVC-GY (metráž)

Stíněný FTP kabel typu „licna“ určený pro výrobu propojovacích kabelů. Jeho pružnost je zajištěna tím, že jednotlivé vodiče tvoří tzv. lanko, které je spleteno ze sedmi tenkých měděných drátků o průměru 0,18 mm. Stínění je provedeno aluminiovou fólií a barva PVC pláště je šedá. Kabel licna vzhledem ke svým vlastnostem (především většímu útlumu) není vhodný pro horizontální kabeláž.

Výhodou FTP kabelu oproti UTP je **stínění pod vnějším pláštěm** (fólie kolem všech 4 párů). Je tak odolnější proti statické elektřině a umožňuje vodivé spojení venkovní jednotky s uzemněným switchem nebo PC - lepší ochranu proti přepětí.

Technické parametry

Kategorie: Cat5E
Podporované protokoly: 2.5/5G Base-T a nižší
Stínění: fólie kolem všech 4 párů
Typ a velikost vodiče: měděná licna 7× 0,18mm
Materiál vodiče: měď
Izolace: polyethylen 0,91 mm
Plášť: PVC
Barva: šedá
Průměr kabelu: 6,1 mm
Váha: 37,7 kg/km
Propagation delay: 535 ns/100m
Delay skew: ≤45 ns/100m
Skladovací teplota: -20 až +60 °C
Provozní teplota: -20 až +60 °C
Teplota při instalaci: 0 až +50 °C

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kategorie: Cat5e
Stínění: ano
Typ a velikost vodiče: měděná licna 7× 1,18mm
Izolace: polyethylen, 0,91 mm
Plášť: PVC
Balení: metráž
Barva: šedá