

## DAHUA IPC-T3A-IL-0280B



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>966 Kč</b><br><b>(bez DPH: 799 Kč)</b> |
| Kód zboží:   | KIPDAH1051                                |
| Part No.:    | IPC-T3A-IL-0280B                          |
| Záruka:      | 36 měs.                                   |
| Stav:        | Nové zboží                                |

## Popis

### Dahua IPC-T3A-IL-0280B

Venkovní **3megapixelová** IP síťová kamera s **Wi-Fi**, rozlišením **2304 × 1296** px, snímačem **CMOS 1/2,8"**, kompresí videa **H.265** a mikrofonom.

IR a LED přísvit **do 30 m**, objektiv **f = 2,8 mm**, **úhel záběru 103° horizontálně**, 1× LAN 10/100 Mbps, dual streaming, ONVIF, slot pro microSD kartu (max 256 GB), voděodolná **IP67**, napájení **DC 12 V**.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

##### Vlastnosti:

- Kompresce H.265 a H.264
- AI detekce osob a vozidel snižuje počet falešných poplachů
- Integrovaný mikrofón
- Inteligentní duální světlo zachytí barevné detaily pro následnou kontrolu události
- Dual stream - dva datové streamy o různé velikosti pásma
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB

##### Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 3 Mpx

**Snímací čip:** 1/2.8" CMOS

**Maximální rozlišení:** 2304 × 1296 px

**Snímková rychlost:** 25/30 fps

**IR přísvit:** ano, do 30 m

**LED přísvit:** ano, do 30 m (teplá bílá)

**Objektiv:** f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru 103° horizontálně, 55° vertikálně, 123° diagonálně

##### Rozhraní a protokoly:

**Rozhraní:** 1× Fast Ethernet, 10/100 Base-T, RJ-45

**Wi-Fi:** ano, IEEE 802.1b/g/n/ax (2,4 GHz)

**Video komprese:** H.264B, H.264, H.264H, H.265

**Podpora ONVIF:** ano (profil S/G/T), podpora CGI

**Streaming:** Dual stream

**Slot paměťových karet:** microSD (max. 256 GB)

**I/O rozhraní:** ne

**Audio:** integrovaný mikrofón

**Audio kodeky:** G.711a, G.711Mu, PCM

**Mechanické vlastnosti a prostředí:**

**Napájení:** DC 12 V, příkon do 4,9 W (přísvit + H.265), napájecí adaptér je součástí balení

**Krytí:** voděodolná, stupeň krytí IP67

**Pracovní teplota:** -40 až +60 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 109,9 × 109,9 × 102,2 mm

**Hmotnost:** 0,32 kg

---



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)