

UBIQUITI UNIFI SWITCH PRO XG 48



Cena celkem:	49 210 Kč (bez DPH: 40 669 Kč)
Kód zboží:	NAPUBT1124
Part No.:	USW-Pro-XG-48
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Switch Pro XG 48

Profesionální **48portový** switch **L3** vrstvy **Etherlighting™** disponující **32x 10G RJ-45, 16x 2,5G RJ-45 a 4x 25G SFP28 porty** pro uplink.

Jedná se o multigigabitový switch, který disponuje **1,3" dotykovým LCM** displejem pro usnadnění ovládání. K dispozici je navíc také **RPS DC vstup**, který poskytuje redundantní napájení, pro případ výpadku primárního.

- Porty s podsvícením Etherlighting™, které indikují umístění portu, rychlost/linku a nativní VLAN/sítě
- 32x 10G RJ-45, 16x 2.5G RJ-45, 4x 25G SFP28
- Podpora redundantního napájení
- 1,3" LCM displej pro jednoduchou správu

L3 funkce

- DHCP server pro lokálně spravované sítě
- DHCP relay
- Inter-VLAN Routing (místní sítě)
- Statické směrování (místní sítě)

L2 funkce

- Agregace portů LACP
- STP & RSTP
- Pokročilá IGMP konfigurace (Querier, Fast Leave, Router Port)
- IGMP Snooping
- 802.1X Control
- DHCP Snooping & Guarding
- Limit rychlosti výstupu
- Řízení toku
- Storm Control
- ACL založené na MAC a izolace zařízení
- Omezování rychlosti Multicast & Broadcast
- Blokování adres MAC
- Omezení portu na základě MAC
- Zrcadlení a izolace portu
- Jumbo rámce
- LLDP-MED
- Voice VLAN

- Prevence smyček

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 32× 10G RJ-45, 16× 2,5G RJ-45, 4× 25G SFP28

Kapacita: 920 Gbps

Rychlost směrování: 684 Mpps

Podpora PoE: ne

Napájení: AC 100–240 V, redundantní

Rozměry: 480 × 442 × 44 mm

Manuál (montážní návod):



dl.ui.com/qig/usw-pro-xg-48/