

## TINYCONTROL INA740



Cena celkem:	<b>353 Kč</b> <b>(bez DPH: 291 Kč)</b>
Kód zboží:	NJSTNC0001
Part No.:	INA740
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Tinycontrol INA740

#### Přesný digitální monitor napájení s integrovaným snímačem proudu a 16bitovým delta-sigma ADC převodníkem.

INA740 je specializovaný senzor navržený pro přesné měření elektrických parametrů v průmyslových a IoT aplikacích. Zařízení dokáže měřit **obousměrné proudy až ± 24 A** (limit konektoru, čip samotný zvládá až ± 35 A) při podpoře společného napětí až **85 V**. Díky vysoké přesnosti a širokému rozsahu měření je ideální pro monitorování spotřeby energie, diagnostiku systémů a optimalizaci výkonu.

Senzor poskytuje komplexní měření včetně proudu, napětí sběrnice, teploty čipu, výkonu a spotřebované energie. Komunikace probíhá prostřednictvím **I2C sběrnice** a RJ konektor je kompatibilní se zařízeními tinycontrol, přičemž senzor je podporován kontrolérem LK4.

- Obousměrné měření proudu v rozsahu ±2 4 A s vysokou přesností
- Měření napětí v rozsahu 0–85 V pro širokou škálu aplikací
- Integrovaný teplotní senzor s přesností ± 1,5 °C (při 25 °C)
- 16bitové rozlišení pro vysoce přesná měření
- Velmi nízký vnitřní odpor (shunt) pouhých 800 μΩ minimalizuje ztráty
- Přesnost měření výkonu ± 1,6 % a energie ± 2,1 %
- 4polohový přepínač pro změnu I2C adresy umožňující provoz až 4 senzorů na jedné sběrnici
- Montáž na standardní DIN lištu 35 mm pro snadnou instalaci

#### Univerzální konektivita a integrace

RJ konektor senzoru je kompatibilní se zařízeními Tinycontrol a senzor je podporován kontrolérem LK4. Pro integraci s jinými kontroléry (např. Arduino) je potřeba se seznámit s rozložením pinů RJ konektoru, které je popsáno např. v krátkém manuálu LK4.

#### Flexibilní adresování I2C

Deska senzoru je vybavena 4polohovým přepínačem, který umožňuje změnit I2C adresu. Díky tomu je možné provozovat až 4 senzory na jedné I2C sběrnici, což je funkce dostupná s kontrolérem LK4.

#### Snadná instalace

Senzor podporuje montáž na standardní 35mm DIN lištu, což usnadňuje instalaci v průmyslových rozvaděčích a řídicích systémech. Zařízení je kompatibilní s vodiči o průměru 0,5–2 mm (12–24 AWG) pro flexibilní zapojení.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozsah měření proudu:** ± 24 A (obousměrný)

**Rozsah měření napětí:** 0–85 V  
**Vnitřní odpor (shunt):** 800  $\mu$ ?  
**Proudový offset:**  $\pm$  62,5 mA (max.)  
**Přesnost měření výkonu:**  $\pm$  1,6 % (max.)  
**Přesnost měření energie:**  $\pm$  2,1 % (max.)  
**Přesnost teplotního senzoru:**  $\pm$  1,5 °C (max. při 25 °C)  
**Rozlišení měření:** 16bitové  
**Napájecí napětí:** 3,3 V  
**Velikost proudového vodiče:** 12-24 AWG (průměr 0,5-2 mm)  
**Montáž na DIN lištu:** ano (35 mm)  
**Rozměry:** 63 × 44 × 16 mm  
**Délka kabelu:** 27 cm

**Senzor by měl být připojen podle schématu, pro měření napětí (a samozřejmě výkonu a energie) musí být zem LK4 a zem zátěže společné! V případě izolovaného systému lze realizovat pouze měření proudu.**

