

## HILOOK NVR-216MH-C/16P(D)



Cena celkem:	<b>7 790 Kč</b> <b>(bez DPH: 6 438 Kč)</b>
Kód zboží:	KIPHIL9361
Part No.:	303616495
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### HiLook NVR-216MH-C/16P(D)

**Profesionální 16kanálový síťový videorekordér s integrovanými PoE porty pro kompletní zabezpečovací systémy.**

Síťový videorekordér HiLook NVR-216MH-C/16P (D) představuje komplexní řešení pro střední a větší zabezpečovací instalace. Podporuje až **16 IP kamer** s přímým napájením přes **PoE porty**, což výrazně zjednodušuje instalaci a snižuje náklady na kabeláž. Rekordér zvládá **příchozí šířku pásma až 160 Mbps** a nabízí pokročilou **H.265+ kompresi**, která snižuje nároky na úložiště až o 75 %.

Zařízení poskytuje **4K HDMI výstup** pro detailní zobrazení a současně podporuje **VGA výstup** pro flexibilní připojení monitorů. S kapacitou úložiště **až 16 TB** na dvou SATA discích zajišťuje dlouhodobé archivování záznamů s inteligentními funkcemi pro rychlé vyhledávání.

- 16 nezávislých PoE portů pro přímé napájení a připojení IP kamer
- Pokročilá H.265+ komprese snižující nároky na úložiště až o 75 %
- 4K HDMI výstup s rozlišením až 4096 × 2160 px při 30 Hz
- Dekódovací kapacita 1× 8 Mpx nebo 3× 4 Mpx nebo 6× Full HD kamer současně
- Motion Detection 2.0 s pokročilou analýzou pohybu osob a vozidel
- Podpora VCA analýz včetně detekce průchodu čarou a narušení oblasti
- Úložná kapacita až 16 TB na dvou SATA discích (8 TB/disk)
- HiLookVision software pro snadnou správu sítě

#### Inteligentní analýzy a detekce

Rekordér disponuje pokročilým **Motion Detection 2.0** se schopností rozlišovat mezi pohybem osob a vozidel na 4 kanálech současně. Podporuje širokou škálu **VCA analýz** včetně detekce překročení čáry, narušení oblasti a dalších konfigurovatelných událostí.

#### Flexibilní síťové připojení

Kromě 16 PoE portů nabízí samostatný **Gigabit Ethernet port** pro připojení k síti. Podporuje až **32 současných vzdálených připojení** a kompletní sadu síťových protokolů včetně DHCP, DDNS, RTSP a UPnP.

#### Profesionální konstrukce

Kompaktní **1U šasi** s rozměry 385 × 315 × 52 mm umožňuje instalaci do standardních 19" racků. Pracovní teplota -10 až +55 °C a nízká spotřeba max. 15 W bez HDD zajišťují spolehlivý provoz.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Video vstupy:** 16 IP kamer

**PoE porty:** 16× RJ-45 10/100 Mbps, PoE budget 150 W, IEEE 802.3 af/at  
**Příchozí šířka pásma:** 160 Mbps  
**Dekódování:** 1× 8 Mpx/3× 4 Mpx/6× 1080p při 30 fps  
**Komprese:** H.265+, H.265, H.264+, H.264  
**HDMI výstup:** 4K (4096 × 2160) při 30 Hz, 4K (3840 × 2160) při 30 Hz  
**VGA výstup:** 1920 × 1080 při 60 Hz  
**Úložiště:** 2× SATA, až 8 TB na disk  
**Síťové rozhraní:** 1× RJ-45 10/100/1000 Mbps  
**Rozměry:** 385 × 315 × 52 mm  
**Hmotnost:** 2,6 kg (bez HDD)  
**Spotřeba:** 15 W (bez HDD a PoE)  
**Pracovní teplota:** -10 až +55 °C