

PREMIUMCORD HDMI SPLITTER 1-2



Cena celkem:	926 Kč (bez DPH: 765 Kč)
Kód zboží:	KABPMC1056
Part No.:	khsplit2f
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PremiumCord HDMI splitter 1-2

Profesionální HDMI splitter pro připojení dvou displejů s rozlišením až 4K při 60 Hz k jednomu zdroji signálu.

Tento kompaktní HDMI rozbočovač umožňuje připojit **dva HDMI displeje** současně k jednomu zdroji, jako je PC, notebook, DVD přehrávač nebo set-top box. Podporuje nejnovější standard **HDMI 2.0** s maximálním datovým přenosem **18 Gb/s** a rozlišení až **3840 x 2160 px při 60 Hz** (Ultra HD 4K). Díky podpoře **HDR** (High Dynamic Range) zajišťuje vynikající kvalitu obrazu s vysokým dynamickým rozsahem.

Splitter obsahuje **aktivní zesilovač signálu**, který umožňuje použití HDMI kabelů o délce až 8 m za splitterem. Inteligentní **správa EDID** automaticky rozpozná připojené displeje a optimalizuje výstupní signál podle jejich možností, což umožňuje současné zobrazení na monitorech s různým rozlišením. Zařízení je vybaveno LED indikátory pro sledování stavu napájení a signálů na jednotlivých portech.

- Podpora rozlišení až 4K při 60 Hz (3840 x 2160 px) a zpětná kompatibilita s FULL HD 1080p
- Kompatibilní s HDMI 2.0, HDMI 1.4, HDCP 2.2 a HDCP 1.4 pro přehrávání chráněného obsahu
- Podpora HDR (High Dynamic Range) pro vyšší kvalitu obrazu s lepším kontrastem
- Inteligentní správa EDID umožňující současné zobrazení na displejích s různým rozlišením
- Aktivní zesilovač signálu pro použití kabelů až 8 m za splitterem
- Podpora 3D videa, YUV 4:4:4 chroma a hloubky barev 8/10/12 bitů
- Podpora audio formátů Dolby Digital/Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio+, DVD-Audio a SA-CD
- LED indikace napájení a signálů na jednotlivých výstupních portech

Technické vlastnosti a konektivita

Splitter disponuje **1x HDMI vstupem** a **2x HDMI výstupy** pro připojení displejů. Šířka pásma **25-594 MHz** zajišťuje bezproblémový přenos i náročných video signálů. Zařízení přenáší současně digitální obraz i zvuk včetně pokročilých audio formátů s podporou DSD (Direct Stream Digital) a HD (HBR) audio.

Jednoduché zapojení a provoz

Pro zapojení stačí připojit HDMI kabel ze zdroje signálu do vstupního portu splitteru a výstupní porty propojit s displeje. Po zapojení napájecího adaptéru do zásuvky 230 V začne zařízení automaticky pracovat. Pokud se obraz nezobrazí okamžitě, vyčkejte přibližně 30 sekund na rozpoznání HDMI signálu.

Obsah balení

rozbočovač, napájecí adaptér DC 5 V / 1 A

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstup: 1x HDMI (F)

Výstup: 2× HDMI (F)

Maximální rozlišení: 3840 × 2160 px při 60 Hz (Ultra HD 4K)

Podporované rozlišení: 480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p při 144 Hz, 4K × 2K při 24/25/30/60 Hz

HDMI standard: HDMI 2.0, HDMI 1.4

HDCP: HDCP 2.2, HDCP 1.4

Šířka pásma: 25-594 MHz

Maximální datový přenos: 18 Gb/s

Podporované funkce: 3D, HDR, YUV 4:4:4, hloubka barev 8 / 10 / 12 bitů

Audio formáty: Dolby Digital/Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio+, DVD-Audio, SA-CD, DSD, HBR

Napájení: DC 5 V / 1 A (adaptér 230 V / 1 A)

Spotřeba: < 2,5 W

Provozní teplota: 0 až +60 °C

Relativní vlhkost: 20-90% (bez kondenzace)

Rozměry: 96 × 59 × 17 mm

Hmotnost: 100 g

Materiál: kovové pouzdro, černá barva