

IMMAX NEO SMART CHYTRÁ ZÁSUVKA BEZ KOLÍKU S TEPLoměREM (TYP F) WI-FI

Cena celkem:

1 061 Kč
(bez DPH: 877 Kč)

Kód zboží:

DAZIMM1064

Part No.:

07811L

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží



Popis

IMMAX NEO SMART chytrá zásuvka bez kolíku s teploměrem (typ F) Wi-Fi

Chytrá Wi-Fi zásuvka s integrovaným teploměrem pro automatické ovládání spotřebičů podle naměřené teploty.

Chytrá zásuvka představuje ideální řešení pro automatizaci domácnosti s možností ovládání spotřebičů na základě aktuální teploty. Díky dvěma **externím teplotním čidlům** (5cm a 3m kabel) můžete monitorovat teplotu na různých místech a podle naměřených hodnot automaticky spínat přímotopy, klimatizace nebo další zařízení. Zásuvka zvládne zatížení až **3680 W při 16 A**, což umožňuje připojení i výkonnějších spotřebičů.

WiFi Multi-function Socket Thermostat



Weekly Programming Mode

Smart Life APP helps you put complex programming at your fingertips with ease.



Aplikace **IMMAX NEO PRO** je dostupná v češtině a dalších 60 jazycích pro platformy **iOS a Android**. Zásuvka podporuje hlasové ovládání přes **Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri** (zkratky) a je plně kompatibilní s ekosystémy **TUYA a LIDL Smart Home**. Připojení probíhá přes **Wi-Fi 2,4 GHz** s dosahem až 30 metrů v otevřeném prostoru.

- Integrovaný teploměr s rozsahem měření -30 až +110 °C a přesností $\pm 0,5$ °C pro přesné monitorování teploty
- Dvě externí teplotní čidla NTC v délkách 5 cm a 3 m pro maximální flexibilitu umístění
- Vysoký výkon až 3680 W při maximálním proudu 16 A pro připojení výkonných spotřebičů
- Podpora hlasových asistentů Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri pro pohodlné ovládání
- Kompatibilita s platformami TUYA a LIDL Smart Home pro snadnou integraci do existujících systémů
- Aplikace IMMAX NEO PRO v češtině a dalších 60 jazycích s funkcemi časovače a odpočtu
- Wi-Fi připojení IEEE 802.11b/g/n na frekvenci 2,4 GHz s dosahem až 30 metrů
- Nehořlavá konstrukce z plastu (PC+ABS) s krytím IP20 pro bezpečný provoz

Clear OLED Screen

More readable information, Better viewing experience



4 Mechanical Buttons

User friendly design, Pretty good operation experience



Pokročilé funkce aplikace

Prostřednictvím aplikace IMMAX NEO PRO můžete vzdáleně zapínat a vypínat připojené spotřebiče, nastavovat časovače pro automatické spínání v určený čas nebo využívat funkci odpočtu pro časově omezený provoz. Aplikace umožňuje také sledování aktuální teploty z obou externích čidel.

Teplotní čidla a měření

Zásuvka je vybavena dvěma externími NTC teplotními čidly. Kratší čidlo o délce 5 cm je vhodné pro měření v bezprostřední blízkosti zásuvky, zatímco 3metrové čidlo umožňuje monitorovat teplotu ve vzdálenějších místech místnosti.

Obsah balení

Zásuvka, 1x externí teplotní čidlo (5 cm), 1x externí teplotní čidlo (3 m), uživatelský manuál.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet zástrček: 1

Typ zástrčky: bez kolíku (typ F)
Jmenovité napětí: AC 230 V ± 10 %
Maximální zatížení: 3680 W, 16 A
Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
RF výstupní výkon: 20 dBm
Dosah: 30 m (v otevřeném prostoru)
Rozsah měření teploty: -30 až +110 °C / -22 až +230 °F
Přesnost měření: ± 0,5 °C
Externí čidlo: NTC, B = 3380, R25 = 10 kΩ ± 1 %
Pracovní teplota: -5 až +50 °C
Krytí: IP20
Materiál: nehořlavý PC+ABS
Rozměry: 78 × 75 × 56 mm
Hmotnost: 117 g
Kompatibilita: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri, TUYA, LIDL Smart Home

Multi-Modes

Suitable for various cooling or heating systems.



Cooling
Mode



Heating
Mode



Socket
Mode



Cycle Timer
Mode



Programmable
Mode



High/Low Temperature Alarm

Avoid damage to devices or the environment caused by excessively high or low temperatures.

