

ASROCK RACK B650D4U



Cena celkem:

9 888 Kč
(bez DPH: 8 172 Kč)

Kód zboží:

MBASR9100

Part No.:

AGB650D4UBULCK

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

ASRock Rack B650D4U

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000/8000/9000 a AMD EPYC 4004/4005 (patice AM5)

Čipová sada

AMD B650

Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB (48 GB/slot)

Podpora DDR5 až 5600 MHz (1DPC); až 3600 MHz (2DPC)

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora 288pin ECC/non-ECC UDIMM

Napětí 1,1V

Sloty

AMD CPU

1× PCIe 5.0 x16 slot

1× PCIe 5.0 x4 slot

AMD B650 čipová sada

1× PCIe 4.0 x1 slot

Grafika

1× HDMI port

1× DisplayPort port

1× VGA port

Úložiště

AMD CPU

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2242 (PCIe 5.0 x4 režim)

AMD B650 čipová sada

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2242 (PCIe 4.0 x4 režim)

4× SATA 6Gb/s port

USB

6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

2× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektor

LAN

2× Intel i210 Gigabit LAN řadič

1× Realtek RTL8211F Gigabit LAN řadič (vyhrazený pro správu; IPMI)

Interní konektory

- 1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
- 1× 18pin konektor pomocného panelu
- 1× 9pin konektor systémového panelu
- 1× konektor VGA portu
- 1× konektor reproduktoru
- 1× bzučák
- 7× 6pin konektor ventilátoru
- 1× 13pin konektor SPI TPM
- 1× konektor SMBus
- 1× konektor PMBus
- 1× konektor IPMB
- 1× konektor Clear CMOS
- 1× 3pin konektor ladicího portu
- 1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)
- 1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
- 4× SATA 6 Gb/s konektor
- 2× M.2 slot, M Key

Porty na zadním panelu

- 1× HDMI
- 1× DisplayPort
- 1× VGA
- 1× sériový port
- 4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 3× RJ-45

Rozměry

- 24,4 × 24,4 cm
- Micro ATX formát