

ENDORFY CORONA 120 REVERSE



Cena celkem:

370 Kč
(bez DPH: 306 Kč)

Kód zboží:

VENEND1210

Part No.:

EY4A015

Záruka:

72 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Endorfy Corona 120 Reverse

Stylový 120mm ventilátor s obráceným prouděním vzduchu a oboustranným ARGB podsvícením pro moderní PC sestavy.

Endorfy Corona 120 Reverse je **120mm PC ventilátor** s unikátními **obráceným lopatkami**, které nasávají vzduch do skříně místo tradičního vyfukování. Toto řešení je ideální pro montáž na boční panely prosklených skříní a podobných konstrukcí, kde chcete zachovat čistý vzhled bez viditelných zadních rámců s podpornými vzpěrami.

Impressive lighting

Designed for side panel mounting



Improved construction, quieter operation



Ventilátor disponuje **oboustranným ARGB podsvícením**, které osvětluje ventilátor z obou stran a zajišťuje viditelné podsvícení bez ohledu na směr montáže. Široký rozsah otáček **200-1600 RPM s přesným PWM řízením** umožňuje přizpůsobit výkon aktuálním potřebám - od téměř neslyšného provozu při nečinnosti až po maximální chladicí výkon při náročných úlohách. Režim **Fan stop** dokáže ventilátor při nízkém zatížení zcela zastavit pro absolutní ticho.

- Obrácené lopatky nasávají vzduch do skříně pro čistý vzhled při montáži na boční panely
- Oboustranné ARGB podsvícení viditelné z obou stran ventilátoru
- Široký rozsah otáček 200-1600 RPM s přesným PWM řízením pro optimální výkon
- Režim Fan stop umožňuje úplné zastavení ventilátoru při nízkém zatížení pro nulový hluk
- FDB ložisko (Fluid Dynamic Bearing) snižuje tření a prodlužuje životnost až na 80 000 hodin
- Promyšlená konstrukce rámu a proudění vzduchu minimalizuje vibrace a turbulence
- Standardní rozměry 120 × 120 × 25 mm pro univerzální kompatibilitu

Complete silence at rest



Reliable FDB bearing

FRICITION AND NOISE REDUCTION

LOWER OPERATING TEMPERATURE

LONG LIFESPAN



Obsah balení

Ventilátor Endorfy Corona 120 Reverse, sada montážních šroubů, uživatelská příručka.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ produktu: PC ventilátor

Rozměry ventilátoru: 120 × 120 × 25 mm

Ložisko: FDB (Fluid Dynamic Bearing)

Otáčky: 200–1600 RPM

Obrácené lopatky: ano

Řízení otáček: PWM

Konektor ventilátoru: 4pin (F)

Napájení ventilátoru: 12 V, max. 0,23 A

Řízení LED: ARGB

Konektor LED: 3pin (F)
Napájení LED: 5 V, max. 0,3 A
Délka kabelu: 600 mm
Životnost (MTBF): 80 000 h
Hmotnost: 170 g